



PURITY 1200 Clean Extra



Volledige demineralisatie

Behoedzame reiniging door volledige demineralisatie. Stralende vaat – stralende gasten!

Afwassen met de PURITY technologie.

NIEUW

44% verhoogde capaciteit tot meer dan

5.000 liter

PURITY Clean Extra

- Vereenvoudigd gebruik
- Speciaal voor warmwatertoepassingen
- Schone vaat die aan de hoogste eisen voldoet
- 5.000 liter capaciteit bij 10 °dH totale hardheid en 0% bypass
- Perfecte glans ook zonder poleren
- Verminderde service- en onderhoudskosten



Het probleem:

Bij leidingwater met een hoog carbonaathardheidsgehalte ontstaat door de hogere afwastemperaturen zeer snel kalkafzetting op belangrijke vaatwasmachineonderdelen. Afhankelijk van de concentratie van overige mineralen in het leidingwater vertonen met name glazen en bestek na een spoelbeurt vaak vlekken en strepen. Hierdoor wordt tijdrovend poleren noodzakelijk. Dit poleren leidt bij glazen vaak tot kostbare glasbreuk.

De oplossing:

Het PURITY 1200 Clean Extra Waterfiltersysteem met een filterpatroon voor volledige demineralisatie staat met zijn unieke en innovatieve samenstelling van het filtermedium garant voor een optimale kwaliteit van bestek, glaswerk en serviesgoed. Kalkafzetting, vlekken, sluiers en glasbreuk behoren na de spoelbeurt tot het verleden, net als omslachtige navulactiviteiten voor het regenereren van traditionele waterzuiveringssystemen. Bovendien wordt door de warmwaterreiniging van het Waterfiltersysteem (tot 60°C) bespaard op energiekosten.

BRITA® gefilterd water

Zorgt voor een stralende presentatie en perfecte hygiëne!

De PURITY 1200 Clean Extra technologie

Drie individueel op elkaar afgestemde filtermedia halen doelgericht alle ionen uit het leidingwater die kalkafzetting, vlekken en strepen vormen. Het resultaat: volledig gedemineraliseerd water, dat overal kan worden toegepast, waar ondanks decarbonisatie (gedeeltelijke demineralisatie) vanwege een aanvullend hoog mineralengehalte ongewenste kwaliteitsverliezen kunnen optreden. Als richtwaarde voor de beoordeling van het aanvullend mineralengehalte in gedecarboniseerd water geldt het geleidend vermogen, dat wordt gemeten in $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Uw voordelen met PURITY 1200 Clean Extra:

- Kalkafzettingen en daardoor ontstane uitvaltijden van de machine worden voorkomen
- Service- en onderhoudskosten zijn duidelijk lager
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het principe van wisselfilters
- Kristalheldere glazen, hygiënisch porselein en bestek zonder strepen en vlekken
- Behoedzame reiniging van hoogwaardig servies en een briljant resultaat met minder afwas- en naglansmiddel
- Uw machine is altijd klaar voor gebruik
- Bijzonder geschikt voor warmwatertoepassingen (tot 60 °C)
- Kan verticaal en horizontaal worden gemonteerd
- Doelgerichte afstemming op lokale omstandigheden door variabele bypass instelling

PURITY technologie staat voor:

Optimale waterkwaliteit.

Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder geur- en smaakverstorende stoffen

Maximale productveiligheid.

Voor storingsvrije werking, gebruiksgemak en praktische weergave van bedrijfsgegevens

Eenvoudige bediening.



De bediening is eenvoudiger en sneller dan ooit

| | Aanbevolen richtwaarden voor toepassing van | |
|---------|---|-------------------------------|
| | PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra |
| | Gedeeltelijke demineralisatie | Volledige demineralisatie |
| | Geleidbaarheid * | Geleidbaarheid * |
| Glazen | < 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | > 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Bestek | < 80 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | > 80 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Servies | in het algemeen | niet noodzakelijk |

* Benaderingswaarden (bij 0 °GH)

| | PURITY 1200 Clean Extra |
|--|--------------------------|
| Capaciteit bij 10 °dH totale hardheid en 0% bypass * | 5.000 liter |
| Max. bedrijfsdruk | 6 bar |
| Bedrijfstemperatuur | 4 °C – 60 °C |
| Nominale doorstroming | 300 l/u |
| Drukverlies bij nominale doorstroming | 0,45 bar |
| Afmetingen (hoogte/diameter) | 550/288 mm |
| Gewicht (droog/nat) | 18 kg / 24 kg |
| Aansluitingen (ingang/uitgang) | G 1" / G 3/4" |
| Gebruikssituatie | horizontaal of verticaal |

* De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld leidingwater van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.

| | PURITY 1200 Clean Extra |
|---|-------------------------|
| Bestelnummers | |
|  Nieuw Waterfiltersysteem (compleet met filterpatroon) | 1008200 |
|  Wisselfilter | 1008197 |

Voor meer informatie:

BRITA Professional GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4
D-65232 Taunusstein
Tel: +49 (0)6128 / 746-0
Fax: +49 (0)6128 / 746-5010
professional@brita.net
www.brita.net

Contactadres

BRITA Professional GmbH & Co. KG Netherlands
Kanaaldijk Noord 109 G
NL – 5642 JA Eindhoven
tel: +31 (0) 40 281 39 59
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

Contactadres

BRITA Professional GmbH & Co. KG Belgium
Boomsesteenweg 690
B – 2610 Wilrijk
tel: +31 (0) 40 281 39 59
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.be
http://professioneel.brita.be