



PURITY Quell ST



Decarbonisatie

Topkwaliteit op het gebied van waterfiltratie

Voor perfecte kwaliteit in de gastronomie.

PURITY Quell ST

- Optimale waterkwaliteit voor de beste smaak
- Voorkomt kalkafzetting en daardoor ontstane machine-uitval
- Verminderde service- en onderhoudskosten
- Betrouwbare topprestaties in de gastronomie



Het probleem:

Ook het beste drinkwater kan – op basis van regionale verschillen in de bestanddelen van het water – een hoog gehalte aan carbonaathardheid hebben. De gevolgen: kalkaanslag op belangrijke machineonderdelen en daardoor hogere service- en bedrijfskosten. Bovendien is er meer tijd voor reiniging nodig. Naast belangrijke machineonderdelen lijden bovendien het aroma en de smaak van de producten hieronder en dat heeft weer invloed op de tevredenheid van de gasten.

De oplossing:

Dankzij de 4-stappen-filtratie voorkomt de PURITY Quell ST doelgericht kalkafzetting en zorgt het voor een constante, uitstekende waterkwaliteit. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw hoogwaardige apparatuur altijd de beste prestaties levert. De constante waterkwaliteit tijdens de gehele filtertijd en de betrouwbare verwijdering van geur- en smaakverstorende stoffen zorgen ervoor dat uw gerechten en dranken van topkwaliteit zijn en perfect smaken.

Puur genieten

Dankzij BRITA Waterfiltertechnologie

De PURITY Quell ST technologie

De carbonaathardheid van het water wordt doelgericht verminderd, waardoor kalkaanslag wordt voorkomen. Geur- en smaakverstorende stoffen, zoals chloor en zware metalen die het aroma en de smaak van gerechten en dranken aantasten, worden verwijderd. Bovendien houdt het Waterfiltersysteem grove en fijne deeltjes tegen.

Uw voordelen met PURITY Quell ST:

- Kalkafzettingen en daardoor ontstane uitvaltijden van de machine worden voorkomen
- Service- en onderhoudskosten worden aanzienlijk verminderd
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het principe van wisselfilters
- Doelgerichte afstemming op lokale omstandigheden door variabele bypass instelling
- Verwijdering van geur- en smaakverstorende stoffen in het totale eindwater (ook in het bypass water)
- Koffie, espresso en andere koffiespecialiteiten ontwikkelen hun volle aroma
- Automatische indicatie van de restcapaciteit*
- Optische indicatie bij uitputting van het filter*
- Implementering van concept voor weergave van gegevens op afstand (telemetrie) mogelijk*

*alleen bij toepassing van de elektronische meet- en afleeseenheid mogelijk

PURITY technologie staat voor:

Optimale waterkwaliteit.

Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder geur- en smaakverstorende stoffen

Maximale productveiligheid.

Voor storingsvrije werking, gebruiksgemak en praktische weergave van bedrijfsgegevens

Eenvoudige bediening.

De bediening is eenvoudiger en sneller dan ooit

U bent altijd zeker van uw zaak!

De levensmiddelkwaliteit van BRITA Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd. De PURITY Waterfiltersystemen dragen het keurmerk van de Duitse TÜV, SVGW, WRAS en keurmerken uit andere landen. Elektronische componenten zijn vanzelfsprekend CE-gecertificeerd en van het desbetreffende keurmerk voorzien.

Dat betekent voor u betrouwbaarheid zwart op wit!



| | PURITY 450 Quell ST | PURITY 600 Quell ST | PURITY 1200 Quell ST |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Capaciteit bij 10 °KH * Koffie-/espresso-/vending- automaten (bypass instelling 40%) | 4.217 liter | 7.207 liter | 13.187 liter |
| Capaciteit bij 10 °KH * Combi-steamers/bakovens (bypass instelling 10%) | 2.995 liter | 5.118 liter | 9.364 liter |
| Max. bedrijfsdruk | 6,9 bar | | |
| Bedrijfstemperatuur | 4 °C – 30 °C | | |
| Nominale doorstroming | 100 l/u | 100 l/u | 200 l/u |
| Drukverlies bij nominale doorstroming | 0,35 bar | 0,35 bar | 1,05 bar |
| Afmetingen (hoogte/diameter) | 408/249 mm | 520/249 mm | 550/288 mm |
| Gewicht (droog/nat) | 10 kg/12 kg | 12 kg/15 kg | 18 kg/24 kg |
| Aansluitingen (ingang/uitgang) | G 1" / G 3/4" | | |
| Gebruikssituatie | horizontaal of verticaal | | |

* De aangegeven capaciteiten en bypasses zijn richtwaarden, die naargelang productvolumestroom met ± 5% kunnen variëren en ook afhankelijk zijn van de machinetypes. Wij geven graag persoonlijk advies!

| | PURITY 450 Quell ST | PURITY 600 Quell ST | PURITY 1200 Quell ST |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bestelnummers | | | |
| Lege drukbehuizing met filterpatroon | 272700 | 272800 | 272600 |
| Deksel van drukbehuizing met display | 272000 | | 272400 |
| Deksel van drukbehuizing zonder display | 272100 | | 272500 |
| Vervangingspatroon | 273000 | 273200 | 273400 |

Uw erkende BRITA-dealer



Meer informatie:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein
tel: +49 (0) 61 28/746-765
fax: +49 (0) 61 28/746-740
professional@brita.net
http://professional.brita.de

BRITA Benelux BV
Kanaaldijk Noord 109 G
NL – 5642 JA Eindhoven
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

BRITA Belgium BVBA
Boomsesteenweg 690
B – 2610 Wilrijk
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.be
http://professioneel.brita.be